Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore:

BPAU 1603 6440



Dati tecnici

Diametro ruota		160 mm
Larghezza ruota		50 mm
Lunghezza mozzo		62 mm
Altezza complessiva		195 mm
Disassamento		60 mm
Misura piastra		140 x 110 mm
Ø-Foro di fissaggio		10.5 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75,80 mm
Raggio di rotazione		178 mm
Portata		250 kg
Peso		3.1 kg

Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato a freddo

cuscinetto girevole con doppia corona a sfere e anello di tenuta (esclusa la piastra di fissaggio del foro bullone) con freno a bloccaggio totale

REACH compliant

RoHS compliant

Ruote

Ruote in alluminio con rivestimento in poliuretano vulcanizzato (Shore A 92) con due cuscinetti a sfere radiali e boccole in acciaio a collare diametro esterno 15/20/25 mm e interno 8/10/12 mm. Temperature di esercizio da -20°C a + 80°C

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,