# Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore:

# BPPB 2003 2100



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 200 mm |
| Larghezza ruota | | 50 mm |
| Lunghezza mozzo | | 60 mm |
| Altezza complessiva | | 235 mm |
| Disassamento | | 53 mm |
| Foro asse | | 20 mm |
| Misura piastra | | 135 x 110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 105 x 75,80 mm |
| Raggio di rotazione | | 178 mm |
| Portata | | 220 kg |
| Peso | | 3.4 kg |

## Descrizione tecnica

Supporto girevole in acciaio zincato trafilato a freddo

cuscinetto girevole con doppia corona a sfere e anello di tenuta (esclusa la piastra di fissaggio del foro bullone) con freno a bloccaggio totale

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

Ruota in poliammide con rivestimento in gomma blu (Shore A 70°) con cuscinetto a rulli

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,