Ruota con supporto girevole:

JXPC 1252 7000

Dati tecnici

Diametro ruota		125 mm
Larghezza ruota		40 mm
Lunghezza mozzo		45 mm
Altezza complessiva		160 mm
Disassamento		45 mm
Misura piastra		105 x 85 mm
Ø-Foro di fissaggio		9 mm
Interasse fori di fissaggio		80 x 60 mm
Raggio di rotazione		120 mm
Portata		150 kg
Peso		0.93 kg

Descrizione tecnica

Forcella girevole in acciaio inox imbutito. Testa girevole dotata di cuscinetto a sfere radiale a gola profonda. I diametri da 80, 100 e 125 mm sono equipaggiati con cuscinetti a sfere in acciaio inox. Completa di ingrassatore e lubrificata con grasso di alta qualità, specificamente adatto all?impiego a temperature estreme.

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Ruota in polipropilene grigio scuro con rivestimento antistatico grigio (Performa

Shore A 65° - 70°) con un cuscinetto radiale rigido a sfere in acciaio inox

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,