# Ruota con supporto girevole:

# JXRG 0802 5000



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 80 mm |
| Larghezza ruota | | 35 mm |
| Lunghezza mozzo | | 45 mm |
| Altezza complessiva | | 110 mm |
| Disassamento | | 35 mm |
| Foro asse | | 8 mm |
| Misura piastra | | 105 x 85 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80 x 60 mm |
| Raggio di rotazione | | 120 mm |
| Portata | | 150 kg |
| Peso | | 1 kg |

## Descrizione tecnica

Forcella girevole in acciaio inox imbutito. Testa girevole dotata di cuscinetto a sfere radiale a gola profonda. I diametri da 80, 100 e 125 mm sono equipaggiati con cuscinetti a sfere in acciaio inox. Completa di ingrassatore e lubrificata con grasso di alta qualità, specificamente adatto all?impiego a temperature estreme.

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

Ruota in poliammide rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in gomma grigia (Shore A 65°) con un cuscinetto radiale rigido a sfere

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,