Ruota con supporto girevole:

JXRG 1603 6443



Dati tecnici

Diametro ruota		160 mm
Larghezza ruota		50 mm
Lunghezza mozzo		64 mm
Altezza complessiva		195 mm
Disassamento		55 mm
Foro asse		20 mm
Misura piastra		135 x 112 mm
Ø-Foro di fissaggio		11 mm
Interasse fori di fissaggio		105 x 75,80 mm
Raggio di rotazione		145 mm
Portata		300 kg
Peso		3.3 kg

Descrizione tecnica

Forcella girevole in acciaio inox imbutito. Testa girevole dotata di cuscinetto a sfere radiale a gola profonda. I diametri da 80, 100 e 125 mm sono equipaggiati con cuscinetti a sfere in acciaio inox. Completa di ingrassatore e lubrificata con grasso di alta qualità, specificamente adatto all?impiego a temperature estreme.

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Ruota in poliammide rinforzata con fibra di vetro con rivestimento in gomma grigia (Shore A 65°) con due cuscinetti a sfere radiali

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,