Ruota piroettante con bloccaggio centrale:

M28QZ-RF2K100
(390q 29K100r Z2351ZA)

Su richiesta



Dati tecnici

Diametro ruota		100 mm
Larghezza battistrada		30 mm
Altezza complessiva		133 mm
Disassamento		42 mm
Misura Perno		28x100 (41°/52°) mm
Portata		100 kg

Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere
Dispositivo per la regolazione senza scatti dell?effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)
Lamiera d'acciaio
Lubrificazione costante nel meccanismo di comando
Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«
Passivizzato zincato
Protetto contro polvere e spruzzi d?acqua tramite guarnizione in plastica

REACH compliant RoHS compliant

Ruote

Elastomero gomma termoplastico (tpe) di ferro grigio ral 7011
Cuscinetto a sfere di precisione
Naturale plastica color ruota
Shore a 80
Plastica filo di guardia grigio argento ral 7001

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,