# Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

# M29RZ-GF7B150
# (390r 32C150b Z985NP)

**Su richiesta**

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 150 mm |
| Larghezza battistrada | | 32 mm |
| Altezza complessiva | | 184 mm |
| Disassamento | | 51 mm |
| Misura Perno | | 32x50 (30°) mm |
| Portata | | 110 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere |
| Dispositivo per la regolazione senza scatti dell?effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota) |
| Lamiera d'acciaio |
| Lubrificazione costante nel meccanismo di comando |
| Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r« |
| Passivizzato zincato |
| Protetto contro polvere e spruzzi d?acqua tramite guarnizione in plastica |

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

| |
|---|
| Solido blu-grigio gomma del pneumatico |
| Metallo acciaio cerchione in lamiera e filo di protezione metallica |
| Flangia di supporto |
| Shore a 80 |
| Zinco passivato |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,