# Ruota con supporto girevole:

# WSP250RU2P



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 250 mm |
| Larghezza ruota | | 75 mm |
| Lunghezza mozzo | | 78 mm |
| Altezza complessiva | | 314 mm |
| Disassamento | | 82 mm |
| Foro asse | | 25 mm |
| Misura piastra | | 170x135 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 12 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 140x105 mm |
| Portata | | 1020 kg |
| Peso | | 5 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| Completamente lubrificata, rilubrificabile |
| Costruzione pesante in acciaio saldato |
| Passivizzato zincato |
| Ruota piroettante con corona speciale |

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

| |
|---|
| Ruote con pneumatici in gomma nera |
| stampati su centri in ghisa sotto calore e pressione per garantire un legame resistente e duraturo e avere la capacità di sopportare condizioni di servizio abbastanza difficili. Temperature di esercizio da -40°C a +80°C |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,