Ruota con supporto girevole:

JXHN 1002 6152/HN



Dati tecnici

Diametro ruota		100 mm
Larghezza ruota		40 mm
Lunghezza mozzo		45 mm
Altezza complessiva		130 mm
Disassamento		40 mm
Foro asse		15 mm
Misura piastra		105 x 85 mm
Ø-Foro di fissaggio		9 mm
Interasse fori di fissaggio		80 x 60 mm
Portata		240 kg
Peso		1.2 kg

Descrizione tecnica

Forcella girevole in acciaio inox imbutito. Testa girevole dotata di cuscinetto a sfere radiale a gola profonda. I diametri da 80, 100 e 125 mm sono equipaggiati con cuscinetti a sfere in acciaio inox. Completa di ingrassatore e lubrificata con grasso di alta qualità, specificamente adatto all?impiego a temperature estreme.

REACH compliant

RoHS compliant

Ruote

Varmo è un materiale sintetico ad alta resistenza all'usura

alta resistenza all'umidità e all'acqua

proprietà fonoassorbenti e ingrassaggio a boccola. Resistenza alla temperatura da -40 °C a +300 °C con due cuscinetti a sfere radiali.

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,