# Ruota piroettante con bloccaggio centrale:

# 305006900M (TWINTECH)



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 125 mm |
| Larghezza battistrada | | 75 mm |
| Larghezza ruota | | 2x18 mm |
| Altezza complessiva | | 139 mm |
| Disassamento | | 105 mm |
| Misura Perno | | 32x52 mm |
| Portata | | 135 kg |

## Descrizione tecnica

- Alloggiamento in alluminio pressofuso per un peso ridotto e unelevata capacità di carico
- Adatto per la pulizia nelle cabine di disinfezione
- A prova di polvere e spruzzi
- Meccanismo di commutazione integrato con blocco totale centrale
- Riempimento permanente di grasso nel meccanismo di commutazione
- Disponibile anche con altre varianti di ruote, colori e con il raccordo lungo 28x98 mm

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

- Pneumatico in poliuretano (TPU, Shore A 90)
- Centro ruota in nylon
- Cuscinetto a sfera di precisione
- Disponibile anche in versione conduttiva

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,