

Ruota piroettante con bloccaggio direzionale/centrale:

**M28RZ-UF2K125**  
(390r 29K125v Z2351ZA)



## Dati tecnici

|                       |                                                                                       |                        |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Diametro ruota        |    | 125 mm                 |
| Larghezza battistrada |    | 32 mm                  |
| Altezza complessiva   |    | 158 mm                 |
| Disassamento          |    | 44 mm                  |
| Misura Perno          |    | 28x100<br>(41°/52°) mm |
| Portata               |   | 100 kg                 |
| Peso                  |  | 1110 g                 |

## Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Dispositivo per la regolazione senza scatti dell'effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)

Lamiera d'acciaio

Lubrificazione costante nel meccanismo di comando

Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«

Passivizzato zincato

Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica



## Ruote

Cuscinetto a sfere di precisione

Shore a 95

Poliuretano termoplastico pneumatico (tpu) ghisa grigia ral 7011

Senza decolorazione contatto

Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001