

Ruota piroettante con bloccaggio centrale:

**M29QZ-RF2K150-AS**  
(390q 29K150a Z985NP)



## Dati tecnici

|                       |                                                                                     |                   |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Diametro ruota        |  | 150 mm            |
| Larghezza battistrada |  | 32 mm             |
| Altezza complessiva   |  | 184 mm            |
| Disassamento          |  | 51 mm             |
| Misura Perno          |  | 32x50 (30°)<br>mm |
| Portata               |  | 120 kg            |

## Descrizione tecnica

Cuscinetto piroettante con corona a doppio giro di sfere

Dispositivo per la regolazione senza scatti dell'effetto di bloccaggio (senza smontare la ruota)

Lamiera d'acciaio

Lubrificazione costante nel meccanismo di comando

Meccanismo di comando integrato con bloccaggio totale »q« e bloccaggio direzionale »r«

Passivizzato zincato

Protetto contro polvere e spruzzi d'acqua tramite guarnizione in plastica



## Ruote

Senza decolorazione contatto

Shore a 80

Centro ruota plastica e plastica filo di guardia grigio argento ral 7001

Elastomero gomma termoplastico (tpe) di ferro grigio ral 7011

Elettricamente conduttivo

Cuscinetto a sfere di precisione