# Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore:

# BTPU 1603 6440
# (Elite)



## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 160 mm |
| Larghezza ruota | | 50 mm |
| Altezza complessiva | | 195 mm |
| Disassamento | | 53 mm |
| Misura piastra | | 135x110 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 11 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 105x80 mm |
| Raggio di rotazione | | 167 mm |
| Portata | | 450 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| componenti stampati in acciaio al carbonio |
| protetti da un ulteriore |
| rivestimento di zinco elettrogalvanizzato; testa della forcella dotata di cuscinetto a doppia serie di sfere |

REACH compliant

RoHS compliant

## Ruote

| |
|---|
| mozzo in nylon bianco |
| battistrada in poliuretano TPU di colore rosso con durezza di 95 ± 5 Shore A |
| Ø 80-125 mm con cuscinetto a sfere singolo |
| Ø 160-200 mm con cuscinetto a sfere doppio |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,