# Ruota piroettante con bloccaggio totale posteriore:

# I32TZ-BM8T100
# (Elite)

## Dati tecnici

| | | |
|---|---|---|
| Diametro ruota | | 100 mm |
| Larghezza ruota | | 40 mm |
| Altezza complessiva | | 125 mm |
| Disassamento | | 27,5 mm |
| Misura piastra | | 105x86 mm |
| Ø-Foro di fissaggio | | 9 mm |
| Interasse fori di fissaggio | | 80x60 mm |
| Raggio di rotazione | | 133 mm |
| Portata | | 180 kg |

## Descrizione tecnica

| |
|---|
| componenti stampati in acciaio al carbonio |
| protetti da un ulteriore |
| rivestimento di zinco elettrogalvanizzato; testa della forcella dotata di cuscinetto a doppia serie di sfere |

REACH compliant RoHS compliant

## Ruote

| |
|---|
| mozzo in alluminio pressofuso |
| battistrada in gomma naturale di colore nero |
| con durezza di 67 ± 5 Shore A |
| doppio cuscinetto a sfere |
| *Su richiesta: disponibile nella versione antistatica o con battistrada grigio. |

A company of Colson Group
Colson Italia srl, Via Ancona 15bis, 60035 Jesi (AN),
Tel. 0039 338 3641389, Fax 0039 0731 226631,